

ECONOMY MŰANYAG HARMÓNIKA AJTÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

multiprofil® 

Az ajtó dobozának kibontása



A fólia alatt a következőket találja: ajtólap szett, szerelvénycsomag, 80 cm-es felső sín.



A szerelvénycsomag tartalma



1 - fogantyúpár
2 - fogantyústift
3 - felső élvezető
4 - élvezető rögzítő
5 - lf.csavarok a felső sínhez és fix oldalhoz
6 - felső függesztők
7 - zár ellendarab
8 - sf. csavarok az ellendarabhoz

TARTOZÉKOK

Előkészítés



Mérje meg a vízszintes és függőleges hosszt. A csomagban található ajtó 80 x 200 cm - es nyílásra lett gyártva.



Ha kisebb helyre kell felszerelni, akkor az ajtó aljából, vagy a felső sín hosszából a kívánt méretnek megfelelően le lehet vágni.

Összeállítás



Illessze a 3 - jelű felső vezetőt az ajtó kezdő elemének tetején található nyílás közepére és a 4 - jelű távtartó csavarral rögzítse.



A 6 - jelű felső függesztőket tolja rá az ajtó felső élére addig, amíg azok az előre kialakított nyílásba bele nem pattannak.



Az előbbiekben felszerelt felső elemeket tolja rá egyesével a felső sínprofilra és utána hajtsa össze az ajtólapokat úgy, hogy azok egymásra feküdjenek.

Felszerelés



Az 5 - jelű lencsefejű csavarok felhasználásával rögzítse a felső sín a kívánt helyre. A korábban már felfűzött ajtót tolja mindig a csavarozáshoz alkalmas részre.



Az 5 - jelű csavarok segítségével, az ajtó fix oldalán található furatoknál, rögzítse a hátsó élet a felső sín síkjában. Ügyeljen a hátsó él függőlegességre!



Tolja az ajtót bezárt pozícióba és jelölje át a tokra a mágnes pontos helyét. Illessz rá a 7 - jelű ellendarabot és a 8 - jelű süllyesztett fejű csavarokkal rögzítse.



Tegye a 2 - jelű tűskéket a mágneszár alatt és felett található furatokba és nyomja rá az 1 - jelű fogantyúkat mindkét oldalról egyszerre.

Terhelhetőség

Figyelem! Kérjük legyenek tekintettel arra, hogy az Economy ajtó könnyítetett szerkezete és felfüggesztése miatt kizárólag kis forgalmú helységekhez történő alkalmazásra javasolt. Közepes igénybevételre Standard, nagyobb terhelésre pedig Premium típusú ajtóinkat ajánljuk.

Tisztítás, karbantartás

Az ajtó tisztításához a háztartásokban általánosan használt karc - és hígítómentes anyagok tökéletesen megfelelnek. Az ajtó halk és sima futásának, valamint az egymáson futó alkatrészek élettartamának megnövelése érdekében ne feledkezzen meg a rendszeres kenésről, melyhez esetenként szilikon spray használata ajánlott.

Forgalmazza:
Adimex - Multiprofil Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
Tel: 454 0824,-25 Fax: 243 9996
E-mail: sales@multiprofil.hu
www.multiprofil.hu